

75



Ecosteryl 75

El Ecosteryl 75 fue diseñado para aquellos hospitales que desean tratar sus propios residuos infecciosos por medio de una **solución compacta in situ**.



Capacidades

75–100 kg / h
0,25–1,5 t / día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.



Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 75 es de 75 kg por hora. Esto equivale a 1.000 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 75 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 250 kg a 1.500 kg al día.



Ficha técnica - Ecosteryl 75

Dimensiones	4,5 m x 4,1 m x 3,2 m
Altura recomendada	4 m
Peso	4,5 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 22 kW Generador de microondas, potencia de 8 kW y frecuencia de 2.450 MHz
Consumo típico de energía	20 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino
Opciones	Sistema de monitoreo remoto

Referencias



Contáctanos en: sales@ecosteryl.com

www.ecosteryl.com